FICHA DE PRODUCTO

COD. 28-044-FS

REF. GTG2 100 PUL2-FS

Datos técnicos		
Diametro de rueda	A	100 mm
Ancho de banda	B	23 mm
Diámetro cabeza giratoria		44 mm
Tornillo de sujeción		M8
Altura total		128 mm
Radio de Giro con Rotante		95
Tipo de eje		=
Capacidad de carga	Kg	65 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	0,37 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h



Propiedades de la rueda

	-				+
Dureza:	■	■	□	□	□
Ruido:	■	■	□	□	□
Protección suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia rodadura:	■	■	■	□	□

Dimensiones adicionales del soporte



2,0 mm | 28 mm | M6

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico.
Estas ruedas se montan (en mangueta) sobre ejes de acero.
Incluyen "arandela elástica" de retención de la rueda sobre el eje y "tapacubo" de plástico color negro.
Económicas y ligeras de peso.
OPCIONAL:
Colores personalizados del tapacubo o del núcleo de la rueda para cantidades.
APLICACIONES:
Aplicaciones en jardinería, máquinas cortacésped, carritos ligeros, expositores, etc.

Modelo soporte: **GTG2-FS**

GG: SOPORTE MODELO G - GIRATORIO G:
Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo **(GTG):** y por pletina **(GPG):**.
Soporte de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor en ø50 mm. y 2,0 mm. en ø75 y 100 mm.
Cabeza giratoria con 1 hilera de bolas (de acero al cromo) en ø50 mm. y 2 hileras en ø75 y ø100 mm.
Acabado del soporte: cromado.
GG-FS: SOPORTE MODELO GG - FRENO SIMPLE FS:
Blocaje de la rueda por pedal de Plástico.
Disponible en todos los diámetros. Añadir **FS:** a la referencia o al código numérico del rotante.
RUEDAS QUE SE MONTAN::
Núcleo de policarbonato traslúcido P y banda de rodadura de poliuretano traslúcido U.
Las ruedas se sujetan al soporte sobre un eje de acero atornillado.
Todas las ruedas llevan cojinete liso.