

FICHA DE PRODUCTO

COD. 28-042-FS

REF. GTG2 075 PUL2-FS



Datos técnicos		
Diametro de rueda		75 mm
Ancho de banda		23 mm
Diámetro cabeza giratoria		43 mm
Tornillo de sujeción		M8
Altura total		105 mm
Radio de Giro con Rotante		80
Tipo de eje		=
Capacidad de carga		55 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,29 Kg (kg)
Velocidad máxima		4 Km/h

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico.
Estas ruedas se montan (en mangueta) sobre ejes de acero.
Incluyen "arandela elástica" de retención de la rueda sobre el eje y "tapacubo" de plástico color negro.
Económicas y ligeras de peso.
OPCIONAL:
Colores personalizados del tapacubo o del núcleo de la rueda para cantidades.
APLICACIONES:
Aplicaciones en jardinería, máquinas cortacésped, carritos ligeros, expositores, etc.

Propiedades de la rueda				
	Dureza:	-	+	
	Ruido:	-	+	
	Protección suelo:	-	+	
	Resistencia rodadura:	-	+	

Dimensiones adicionales del soporte		
	2,0 mm	
	28 mm	
	M6	

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: GTG2-FS

GG: SOPORTE MODELO G - GIRATORIO G:
Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo (GTG): y por pletina (GPG):.
Soporte de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor en ø50 mm. y 2,0 mm. en ø75 y 100 mm.
Cabeza giratoria con 1 hilera de bolas (de acero al cromo) en ø50 mm. y 2 hileras en ø75 y ø100 mm.
Acabado del soporte: cromado.
GG-FS: SOPORTE MODELO GG - FRENO SIMPLE FS:
Bloqueo de la rueda por pedal de Plástico.
Disponibles en todos los diámetros. Añadir **FS**: a la referencia o al código numérico del rotante.
RUEDAS QUE SE MONTAN::
Núcleo de policarbonato traslúcido P y banda de rodadura de poliuretano traslúcido U.
Las ruedas se sujetan al soporte sobre un eje de acero atornillado.
Todas las ruedas llevan cojinete liso.