FICHA DE PRODUCTO

COD. 24-074

REF. BPG1 050 PLL1

Datos técnicos		
Diametro de rueda	A	50 mm
Ancho de banda	B	20 mm
Tamaño pletina		42x42 mm
Distancia entre agujeros		30x30 mm
Tornillo de sujeción		M5
Altura total		66 mm
Radio de Giro		48 mm
Tipo de eje		=
Capacidad de carga	Kg	40 Kg
Temperatura de trabajo		5 a 80 ºC
Peso	(kg)	0,09 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h

Propiedades de la rueda

Dimensiones adicionales del soporte

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Se obtienen por inyección de polipropileno.
APLICACIONES:
En el transporte de cargas ligeras, sobre pavimentos poco abrasivos y temperaturas normales, en los casos en que el factor precio sea determinante.
PROPIEDADES:
Buena rigidez y resistencia al choque, resiste a los ácidos concentrados hasta 50ºC.
PRECAUCIONES:
Soportan menor carga, menor temperatura y sufren un desgaste más prematuro que las ruedas de nylon.

Modelo soporte: **BPG1**

B: SOPORTE MODELO B - GIRATORIO G:
Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo **(BTG):** y por pletina **(BPG):**.
Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.
BG-FD: SOPORTE MODELO BG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir **FD:** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.
RUEDAS QUE SE MONTAN::
Las ruedas se sujetan al soporte mediante remache de acero.
Todas las ruedas que se montan llevan cojinete liso y placas anti-hilos.