FICHA DE PRODUCTO

COD. 24-070

REF. BPG1 050 PCL1



Datos técnicos		
Diametro de rueda	A	50 mm
Ancho de banda	B	20 mm
Tamaño pletina		42x42 mm
Distancia entre agujeros		30x30 mm
Tornillo de sujeción		M5
Altura total		66 mm
Radio de Giro		48 mm
Tipo de eje		=
Capacidad de carga	Kg	30 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso	(kg)	0,09 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h

Propiedades de la rueda

	-				+
Dureza:	■	■	■	□	□
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia rodadura:	■	■	■	□	□

Dimensiones adicionales del soporte

1,5 mm	1,5 mm	25 mm	Remachado

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.
ACABADOS:
Ruedas cojinete a bolas (PCB3) incorporan antihilos de plástico color gris.
OPCIONAL:
Banda de color negro para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

Modelo soporte: **BPG1**

B: SOPORTE MODELO B - GIRATORIO G:
Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo **(BTG):** y por pletina **(BPG):**.
Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.
BG-FD: SOPORTE MODELO BG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir **FD:** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.
RUEDAS QUE SE MONTAN::
Las ruedas se sujetan al soporte mediante remache de acero.
Todas las ruedas que se montan llevan cojinete liso y placas anti-hilos.