

FICHA DE PRODUCTO

COD. 24-030

REF. BTG1 030 PCL1



Datos técnicos		
Diametro de rueda		30 mm
Ancho de banda		14 mm
Diámetro cabeza giratoria		30 mm
Tornillo de sujeción		M6
Altura total		45 mm
Radio de Giro		32 mm
Tipo de eje		=
Capacidad de carga		15 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,08 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.

ACABADOS:
Ruedas cojinete a bolas (PCB3) incorporan antihilos de plástico color gris.

OPCIONAL:
Banda de color negro para cantidades. Consultar.

APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.

PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

Propiedades de la rueda				
	Dureza:	-		+
	Ruido:	-		+
	Protección suelo:	-		+
	Resistencia rodadura:	-		+

Dimensiones adicionales del soporte		
1,5 mm	16 mm	Remachado

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: BTG1

B: SOPORTE MODELO B - GIRATORIO G:
Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo (**BTG**) y por pletina (**BPG**).
Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.

BG-FD: SOPORTE MODELO BG - FRENO DOBLE FD:
Bloqueo simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir **FD**: a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

RUEDAS QUE SE MONTAN::
Las ruedas se sujetan al soporte mediante remache de acero.
Todas las ruedas que se montan llevan cojinete liso y placas anti-hilos.