

FICHA DE PRODUCTO

COD. 17-712

REF. 125 HVL6/25



Datos Técnicos

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| Diametro de rueda | | 125 mm |
| Ancho de Banda | | 50 mm |
| Ancho de Buje | | 50 mm |
| Diametro de Buje | | 57 mm |
| Diametro de Eje | | 25,0 mm |
| Capacidad de Carga | | 550 Kg |
| Temperatua de Trabajo | | -40 a 85 °C |
| Peso | | 1,21 Kg |
| Velocidad Máxima | | 4 Km/h |
| Dureza de la Banda | | 92 ±3° SHORE A |

Propiedades de la Rueda

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | Ruido: | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | + |
| | Protección Suelo: | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | + |
| | Resistencia Rodadura: | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | + |

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HVL**

PARTICULARIDADES:

Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.

Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.

Banda de rodadura semidura.

Amplio buje con agujero liso, para mecanizaciones especiales que permiten a estas ruedas servir tanto de rueda libre como de rueda de tracción.