

FICHA DE PRODUCTO

COD. 14-56

REF. 150 POB6



Datos Técnicos		
Diametro de rueda		150 mm
Ancho de Banda		55 mm
Ancho de Buje		60 mm
Diametro de Eje		30,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		2500 Kg
Temperatua de Trabajo		5 a 40 °C
Peso		2,12 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		85° SHORE D



Propiedades de la Rueda				
	Ruido:	-	+	
	Protección Suelo:	-	+	
	Resistencia Rodadura:	-	+	

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PO**

PARTICULARIDADES:

Se obtienen por un proceso de extrusión -vertido sin presión en moldes (de poliamida fundida)- y enfriamiento controlado, consiguiendo un material mucho más resistente que la poliamida inyectada, al evitar las tensiones internas en el material que provoca el proceso de inyección.

APLICACIONES:

Industriales de cualquier tipo.

PROPIEDADES:

Ruedas de muy alta capacidad de carga.

Baja resistencia a la tracción.

Son resistentes a la corrosión, a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y al desgaste. Requieren un mínimo de lubricación y mantenimiento.

Su resistencia química es excelente y el material no se ve afectado por el agua, la sal, aceites, grasas, disolventes orgánicos, hidrocarburos, productos petrolíferos, jabones, detergentes, álcalis, leche, etc.

PROPIEDADES:

No se aconseja su contacto permanente con ácidos concentrados (+20%), tintura de yodo, permanganato potásico, fenol, mercurio, peróxido de hidrógeno y derivados del cloro.

Su mejor campo de utilización se sitúa entre +5°C a +40°C.