

FICHA DE PRODUCTO

COD. 28-164-FD

REF. BPG2 050 PLL2-FD



Datos Técnicos

Diametro de rueda		50 mm
Ancho de Banda		20 mm
Radio de Giro		49 mm
G'		80 mm
Altura del Rotante		72 mm
Tipo de Eje		==
Capacidad de Carga		50 Kg
Temperatua de Trabajo		5 a 80 °C
Peso		0,26 Kg

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda:

BG: SOPORTE MODELO B - GIRATORIO G

Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo (**BTG**) y por pletina (**BPG**).
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.

Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.

BG-FD: SOPORTE MODELO BG - FRENO DOBLE FD

Bloqueo simultáneo del giro de la rueda y del soporte.

Disponible en todos los diámetros. Añadir **FD** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

BF: SOPORTE MODELO B - FIJO F

Sujeción del soporte por pletina (**BPF**).

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.

RUEDAS QUE SE MONTAN:

Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.

Todas las ruedas que se montan llevan cojinete liso y placas anti-hilos.