

FICHA DE PRODUCTO

COD. 28-104-FD

REF. BTG2 050 PCL2-FD



Datos Técnicos

Diametro de rueda		50 mm
Ancho de Banda		22 mm
Radio de Giro		49 mm
G'		80 mm
Altura del Rotante		72 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		50 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,26 Kg

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda:

BG: SOPORTE MODELO B - GIRATORIO G

Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo (**BTG**) y por pletina (**BPG**).
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.

Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

Acabado del soporte: zincado brillante.

BG-FD: SOPORTE MODELO BG - FRENO DOBLE FD

Bloqueo simultáneo del giro de la rueda y del soporte.

Disponible en todos los diámetros. Añadir **FD** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

BF: SOPORTE MODELO B - FIJO F

Sujeción del soporte por pletina (**BPF**).

Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.

RUEDAS QUE SE MONTAN:

Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.

Todas las ruedas que se montan llevan cojinete liso y placas anti-hilos.