

FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-096/54

REF. MPG4 160 PFB4



Datos Técnicos

Diametro de rueda		160 mm
Ancho de Banda		38 mm
Radio de Giro		135 mm
Altura del Rotante		200 mm
Tipo de Eje		==
Capacidad de Carga		170 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 °C
Peso		1,75 Kg
Dureza de la Banda		80 ±4° SHORE A
Tamaño Pletina		137x105 mm
Distancia entre agujeros		105x80 mm
Tornillo Sujecion		M10
Espesor Pletina		3,0 mm
Espesor Horquilla		3,0 mm
Ancho Horquilla		61 mm

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **MPG4**

SOPORTES MODELO MP

Soportes de acero (estampado).

Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.

Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.

Pasadores de montaje (para cojinete a bolas).

Acabados: zincado brillante.

SOPORTES GIRATORIOS MPG4

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.

Robusto pivote central (remachado) de acero.

SOPORTES FIJOS MPF4

Soportes de acero (estampado).