FICHA DE PRODUCTO

COD. 33-988/2

REF. SNPG3 100 PSB3



Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	100 mm
Ancho de Banda	B	32 mm
Radio de Giro	G	86 mm
G'	G'	- mm
Altura del Rotante	H	170 mm
KxL	KxL	92x64 mm
MxN	MxN	76x45 mm
O	O	M8 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga	Kg	80 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	0,46 Kg
Dureza de la Banda		70 ±4º SHORE A
Tamaño Pletina		92x64 mm
Distancia entre agujeros		76/70x45 mm
Tornillo Sujecion		M8
Espesor Pletina		3,0 mm

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **SNPG3**

SNG: SOPORTES MODELO SN - GIRATORIOS G

Sujeción de los soportes en dos versiones:
Por tornillo **(SNTG)**: M12
Por pletina **(SNPG)** de 3mm de espesor.
Soporte inyectado en nylon reforzado con fibra de vidrio.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: gris claro con partes metálicas zincadas.

SNG-FD: SOPORTES MODELO SNG - FRENO DOBLE FD:

Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir **FD** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

RUEDAS QUE SE MONTAN:

Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y remache.
Todas las ruedas que se montan llevan cojinete a bolas y placas anti-hilos.
Núcleo: Plástico color gris
Banda: Termo caucho elástico color gris (70 ±4º SHORE A)
[illegible]ºC a +60ºC
[illegible]icho elástico, rodadura suave. No dejan hue[illegible] www.gayner.es [illegible]tos. Absorción de golpes y vibraciones.