FICHA DE PRODUCTO

COD. 33-978/2

REF. CTG3 100 PSB3

Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	100 mm
Ancho de Banda	B	30 mm
Radio de Giro	G	90 mm
G'	G'	- mm
Altura del Rotante	H	155 mm
I	I	60 mm
Tornillo	J	M12 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga	Kg	110 Kg
Peso	(kg)	0,46 Kg

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda:

CG: SOPORTES MODELO C - GIRATORIOS G
Sujeción de los soportes en dos versiones:
Por tornillo **(CTG)**: M12
Por pletina **(CPG)** de 3mm. de espesor.
Soporte inyectado en nylon reforzado con fibra de vidrio.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: gris oscuro con partes met licas zincadas.

CG-FD: SOPORTES MODELO CG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir **FD** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

CG-FDD: SOPORTES MODELO CG - FRENO DOBLE DIRECCIONAL FDD:
Dos posiciones, freno direccional en la primera posición y freno doble en la segunda posición.
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir **FDD** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

RUEDAS QUE SE MONTAN:
Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y remache.
Todas las ruedas que se montan llevan cojinete a bolas y placas anti-hilos.