

FICHA DE PRODUCTO

COD. 17-920

REF. 150 HVB6/25



Datos Técnicos

Diametro de rueda		150 mm
Ancho de Banda		50 mm
Ancho de Buje		50 mm
Diametro de Buje		67 mm
Diametro de Eje		25,2 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		700 Kg
Temperatua de Trabajo		-40 a 85 °C
Peso		1,80 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		92 ±3° SHORE A

Propiedades de la Rueda

	Ruido:	
	Protección Suelo:	
	Resistencia Rodadura:	

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HVB**

PARTICULARIDADES:

Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.

Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.

Banda de rodadura semidura (92 ±3° SHORE A).

Buje con cojinete a bolas.

PRECAUCIONES:

Las cargas abajo indicadas se han calculado para una velocidad de 4 Km/h.