FICHA DE PRODUCTO

COD. 17-906

REF. 100 HVB5/30



Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	100 mm
Ancho de Banda	B	50 mm
Ancho de Buje	C	50 mm
Diametro de Buje	D	76 mm
Diametro de Eje	E	30,2 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga	Kg	450 Kg
Temperatua de Trabajo		-40 a 85 ºC
Peso	(kg)	0,70 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		92 ±3º SHORE A

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección Suelo:	■	■	■	□	□
Resistencia Rodadura:	■	■	■	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HVB**

PARTICULARIDADES:

Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.
Vulkollan® es el mejor poliuretano para ruedas de manutención, se distingue respecto a los demás poliuretanos por su elasticidad, mejor resistencia al desgaste y excepcional recuperación después de haber estado comprimido bajo fuertes cargas estáticas.
Banda de rodadura semidura (92 ±3° SHORE A).
Buje con cojinete a bolas.**PRECAUCIONES:**
Las cargas abajo indicadas se han calculado para una velocidad de 4 Km/h.