FICHA DE PRODUCTO

COD. 17-830

REF. 200 HVH6/30



Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	200 mm
Ancho de Banda	B	50 mm
Ancho de Buje	C	60 mm
Diametro de Buje	D	78 mm
Diametro de Eje	E	30,3 mm
Capacidad de Carga	Kg	1300 Kg
Temperatua de Trabajo		-40 a 85 ºC
Peso	(kg)	3,20 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		92 ±3º SHORE A

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección Suelo:	■	■	■	□	□
Resistencia Rodadura:	■	■	■	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HVH**

PARTICULARIDADES:

Vulkollan® es uno de los elastómeros con más prestaciones que hay en el mercado y el mejor poliuretano para ruedas de manutención.
Por sus excepcionales propiedades mecánicas y dinámicas, Vulkollan® se emplea con preferencia en los ámbitos técnicos más exigentes.
El material se fabrica por el procedimiento de colada a temperaturas por encima de los 100ºC.
Por el procedimiento de fabricación en varias etapas, se produce un elastómero de
altas prestaciones mediante reacciones químicas entre poliesterpolioles (Desmodur® 15) y glicoles.
Vulkollan® está elaborado (exclusivamente) por fabricantes con licencia que producen piezas técnicas, semifabricados y especialmente piezas terminadas de elevadas exigencias, como por ejemplo: rodillos y ruedas, destinados a soportar cargas dinámicas especialmente elevadas.

CHAVETERO H7 - DIN6885 JS9:

Chavetero - FxG: 6x2,8 mm. para E ø 18-22 mm.
Chavetero - FxG: 8x3,3 mm. para E ø 23-30 mm.
Chavetero - FxG: 10x3,3 mm. para E ø 31-38 mm.
Chavetero - FxG: 12x3,3 mm. para E ø 39-44 mm.
Chavetero - FxG: 14x3,8 mm. para E ø 45-50 mm.
Chavetero - FxG: 16x4,3 mm. para E ø 51-58 mm.
Chavetero - FxG: 18x4,4 mm. para E ø 59-65 mm.
Chavetero - FxG: 20x4,9 mm. para E ø 66-75 mm.
Chavetero - FxG: 22x5,4 mm. para E ø 76-85 mm.