# FICHA DE PRODUCTO

## COD. 17-728

REF. 200 HVL6/25



| Datos Técnicos | | |
|---|---|---|
| Diametro de rueda | A | 200 mm |
| Ancho de Banda | B | 50 mm |
| Ancho de Buje | C | 60 mm |
| Diametro de Buje | D | 78 mm |
| Diametro de Eje | E | 25,0 mm |
| Capacidad de Carga | Kg | 1000 Kg |
| Temperatua de Trabajo | | -40 a 85 ºC |
| Peso | (kg) | 3,20 Kg |
| Velocidad Máxima | | 4 Km/h |
| Dureza de la Banda | | 92 ±3º SHORE A |

**Propiedades de la Rueda**

| | - | | | | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruido: | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| Protección Suelo: | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| Resistencia Rodadura: | ■ | ■ | ■ | □ | □ |

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HVL**

**PARTICULARIDADES:**

Vulkollan® es uno de los elastómeros con más prestaciones que hay en el mercado y el mejor poliuretano para ruedas de manutención.
Por sus excepcionales propiedades mecánicas y dinámicas, Vulkollan® se emplea con preferencia en los ámbitos técnicos más exigentes.
El material se fabrica por el procedimiento de colada a temperaturas por encima de los 100ºC.
Por el procedimiento de fabricación en varias etapas, se produce un elastómero de
altas prestaciones mediante reacciones químicas entre poliesterpolioles (Desmodur® 15) y glicoles.
Vulkollan® está elaborado (exclusivamente) por fabricantes con licencia que producen piezas técnicas, semifabricados y especialmente piezas terminadas de elevadas exigencias, como por ejemplo: rodillos y ruedas, destinados a soportar cargas dinámicas especialmente elevadas.