FICHA DE PRODUCTO

COD. 17-720

REF. 150 HVL6/25



Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	150 mm
Ancho de Banda	B	50 mm
Ancho de Buje	C	50 mm
Diametro de Buje	D	67 mm
Diametro de Eje	E	25,0 mm
Capacidad de Carga	Kg	700 Kg
Temperatua de Trabajo		-40 a 85 ºC
Peso	(kg)	2,25 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		92 ±3º SHORE A

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección Suelo:	■	■	■	□	□
Resistencia Rodadura:	■	■	■	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HVL**

PARTICULARIDADES:

Vulkollan® es uno de los elastómeros con más prestaciones que hay en el mercado y el mejor poliuretano para ruedas de manutención.
Por sus excepcionales propiedades mecánicas y dinámicas, Vulkollan® se emplea con preferencia en los ámbitos técnicos más exigentes.
El material se fabrica por el procedimiento de colada a temperaturas por encima de los 100ºC.
Por el procedimiento de fabricación en varias etapas, se produce un elastómero de
altas prestaciones mediante reacciones químicas entre poliesterpolioles (Desmodur® 15) y glicoles.
Vulkollan® está elaborado (exclusivamente) por fabricantes con licencia que producen piezas técnicas, semifabricados y especialmente piezas terminadas de elevadas exigencias, como por ejemplo: rodillos y ruedas, destinados a soportar cargas dinámicas especialmente elevadas.