# FICHA DE PRODUCTO

## COD. 16-40/7

REF. 200 APBB5

| Datos Técnicos | | |
|---|---|---|
| Diametro de rueda | A | 200 mm |
| Ancho de Banda | B | 50 mm |
| Ancho de Buje | C | 56 mm |
| Diametro de Buje | D | 65 mm |
| Diametro de Eje | E | 20,0 mm |
| Tipo de Eje | | |
| Capacidad de Carga | Kg | 775 Kg |
| Temperatua de Trabajo | | -30 a 80 ºC |
| Peso | (kg) | 1,70 Kg |
| Velocidad Máxima | | 4 Km/h |
| Dureza de la Banda | | 93 ±2º SHORE A |

**Propiedades de la Rueda**

| | - | | | | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruido: | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| Protección Suelo: | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| Resistencia Rodadura: | ■ | ■ | ■ | □ | □ |

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **APB**

**BANDA DE RODADURA EN FORMA BALONADA:**
Menor esfuerzo al desplazamiento.
Menor resistencia al giro o alineación de los rotantes.
Las mismas características que la serie AP.