FICHA DE PRODUCTO

COD. 11-64

REF. 125 TXS4



Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	125 mm
Ancho de Banda	B	40 mm
Ancho de Buje	C	48 mm
Diametro de Buje	D	40 mm
Diametro de Eje	E	20,2 mm
Tipo de Eje		=
Capacidad de Carga	Kg	250 Kg
Temperatua de Trabajo		-40 a 280 ºC
Peso	(kg)	0,55 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		90 ±5° SHORE D

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	■	■	□
Protección Suelo:	■	■	□	□	□
Resistencia Rodadura:	■	■	□	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **TX**

PARTICULARIDADES:

Monobloque de composite termoestable moldeado bajo gran presión y altas temperaturas: Termotex®.
Especialmente concebidas para trabajar a temperatura (-40°C a +280°C en servicio continuo con picos de hasta +300°C).
Casquillos de teflón T (autolubricantes y anti-ruido) incorporados a las ruedas de ø80 y 100.
Casquillos en bronce sinterizado S incorporados a las ruedas de ø125 a 200 mm.
Banda de rodadura dura (90 ±5° SHORE D).

APLICACIONES:

Rueda adecuada para alimentación: no desprende gases tóxicos.
Carros para panificación y pastelería (hornos rotativos), cámaras de congelación, autoclaves, manipulación y conservación de la carne, industria farmacéutica, etc...

PRECAUCIONES:

NOTA: Según pruebas efectuadas en el Laboratorio General de pruebas y ensayos de la Generalitat de Catalunya, a partir de 270°C cualquier rueda de este material presenta hinchamiento y fisuras dependiendo del tiempo de permanencia en el horno, no pudiendo garantizar, por lo tanto, la durabilidad de la misma.
La vida útil de estas ruedas dependerá de la temperatura en que trabajen y el tiempo de permanencia en el horno.