

FICHA DE PRODUCTO

COD. 11-62

REF. 100 TXB4



Datos Técnicos

Diametro de rueda		100 mm
Ancho de Banda		35 mm
Ancho de Buje		38 mm
Diametro de Buje		38 mm
Diametro de Eje		12,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		180 Kg
Temperatua de Trabajo		-40 a 280 °C
Peso		0,37 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		90 ±5° SHORE D

Propiedades de la Rueda

	Ruido:	<input type="checkbox"/>						
	Protección Suelo:	<input type="checkbox"/>						
	Resistencia Rodadura:	<input type="checkbox"/>						

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **TX**

PARTICULARIDADES:

Monobloque de composite termoestable moldeado bajo gran presión y altas temperaturas: Termotex®.

Especialmente concebidas para trabajar a temperatura (-40°C a +280°C en servicio continuo con picos de hasta +300°C).

Casquillos de teflón T (autolubricantes y anti-ruido) incorporados a las ruedas de ø80 y 100.

Casquillos en bronce sinterizado S incorporados a las ruedas de ø125 a 200 mm.

Banda de rodadura dura (90 ±5° SHORE D).

APLICACIONES:

Rueda adecuada para alimentación: no desprende gases tóxicos.

Carros para panificación y pastelería (hornos rotativos), cámaras de congelación, autoclaves, manipulación y conservación de la carne, industria farmacéutica, etc...

PRECAUCIONES:

NOTA: Según pruebas efectuadas en el Laboratorio General de pruebas y ensayos de la Generalitat de Catalunya, a partir de 270°C cualquier rueda de este material presenta hinchamiento y fisuras dependiendo del tiempo de permanencia en el horno, no pudiendo garantizar, por lo tanto, la durabilidad de la misma.

La vida útil de estas ruedas dependerá de la temperatura en que trabajen y el tiempo de permanencia en el horno.