FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-99

REF. 300 HGB6

Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	300 mm
Ancho de Banda	B	50 mm
Ancho de Buje	C	60 mm
Diametro de Buje	D	68 mm
Diametro de Eje	E	25,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga	Kg	650 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 70 ºC
Peso	(kg)	9,95 Kg
Velocidad Máxima		16 Km/h
Dureza de la Banda		75 ±2º SHORE A

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	□	□	□
Protección Suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia Rodadura:	■	■	■	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HG**

PARTICULARIDADES:
Banda de goma elástica blanda (75 ±2° SHORE A) vulcanizada sobre núcleo de hierro fundido.

APLICACIONES:
Industriales en general.
Son ruedas apropiadas para tracción mecánica (carretillas elevadoras, remolques, etc.).

PROPIEDADES:
Reúnen las características de las ruedas de goma en las bandas, confiriéndoles los núcleos metálicos una mayor rigidez y capacidad de carga.
Combinan una alta capacidad de carga con un desplazamiento suave y silencioso, absorción de choques y vibraciones y no estropean los suelos.
Banda de alta resiliencia.