FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-86/24

REF. 160 ACGB5

Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	160 mm
Ancho de Banda	B	50 mm
Ancho de Buje	C	60 mm
Diametro de Buje	D	59 mm
Diametro de Eje	E	20,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga	Kg	350 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 50 ºC
Peso	(kg)	0,92 Kg
Velocidad Máxima		6 Km/h
Dureza de la Banda		73 ±2° SHORE A

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	□	□	□
Protección Suelo:	■	■	■	■	■
Resistencia Rodadura:	■	■	□	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **ACG**

PARTICULARIDADES:
Banda de caucho blando de gran calidad (73 ±2° Shore A) vulcanizada sobre un robusto núcleo de nylon inyectado.

APLICACIONES:
Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y medianas y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.

PROPIEDADES:
Respecto a las ruedas de goma y debido a la gran calidad del caucho, su menor dureza y mayor elasticidad, presentan las siguientes ventajas:
• Mayor capacidad de carga y resistencia a los golpes.
• Mayor elasticidad y facilidad de desplazamiento sobre suelos irregulares.
• Mayor duración de las bandas por desgaste y melladuras.
• Menor resistencia al arranque y al desplazamiento.
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.