FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-75/2

REF. 250 EGR5

Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	250 mm
Ancho de Banda	B	50 mm
Ancho de Buje	C	60 mm
Diametro de Eje	E	25,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga	Kg	250 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	2,10 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		82 ±3º SHORE A

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección Suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia Rodadura:	■	■	■	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **EG**

PARTICULARIDADES:
Bandaje de goma blanda (82 ±3° Shore A) con perfil rectangular montado entre discos metálicos zincados y remachados.

APLICACIONES:
Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y medianas y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.

PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados, consultar página 14.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.
La goma color negro deja huella en pavimentos mojados.