

FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-33/1

REF. 050 PGL3

 **GAYNER**[®]



Datos Técnicos

Diametro de rueda		50 mm
Ancho de Banda		24 mm
Ancho de Buje		27 mm
Diametro de Buje		16 mm
Diametro de Eje		10,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		50 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,02 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		83 ±3° SHORE A

Propiedades de la Rueda

 Ruido:	-	<input type="checkbox"/>	+				
 Protección Suelo:	-	<input type="checkbox"/>	+				
 Resistencia Rodadura:	-	<input type="checkbox"/>	+				

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PG**

PARTICULARIDADES:

Bandaje de goma blanda (82 ± 3 Shore A) con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de polipropileno-copolímero. Son más económicas que sus equivalentes con discos metálicos (EG), ver página 24, y su función es la misma.

OPCIONAL:

Bandaje de goma color gris. Consultar referencias, precios y plazos.

APLICACIONES:

Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo. Particularmente recomendadas en ambientes húmedos u oxidantes.

PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.