FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-14/75

REF. 160 PCR4



Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	160 mm
Ancho de Banda	B	38 mm
Ancho de Buje	C	58 mm
Diametro de Buje	D	44 mm
Diametro de Eje	E	20,2 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga	Kg	170 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	0,41 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		80 ±4º SHORE A

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección Suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia Rodadura:	■	■	■	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PC**

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.

ACABADOS:
Ruedas cojinete a bolas (PCB3) incorporan antihilos de plástico color gris.

OPCIONAL:
Banda de color negro para cantidades. Consultar.

APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.

PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.