

FICHA DE PRODUCTO












COD. 10-10/8

REF. 080 PCB3







 **GAYNER**[®]



Datos Técnicos

Diametro de rueda		80 mm
Ancho de Banda		23 mm
Ancho de Buje		29 mm
Diametro de Buje		- mm
Diametro de Eje		8,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		60 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,07 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		80 ±4° SHORE A

Propiedades de la Rueda

 Ruido:	
 Protección Suelo:	
 Resistencia Rodadura:	

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PC**

PARTICULARIDADES:

Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.

OPCIONAL (*):

Banda de color negro para cantidades. Consultar.

PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

ACABADOS:

Incorporan anti-hilos de plástico color gris.