












# FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-014

REF. 170 PSL1







 **GAYNER**<sup>®</sup>

## Datos Técnicos

Diametro de rueda		170 mm
Ancho de Banda		45 mm
Ancho de Buje		44 mm
Diametro de Eje		12,2 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		100 Kg
Temperatua de Trabajo		-10 a 40 °C
Peso		0,48 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		75 ±4° SHORE A



## Propiedades de la Rueda

 Ruido:	
 Protección Suelo:	
 Resistencia Rodadura:	

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PSL1**

### **PARTICULARIDADES:**

Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico.

Estas ruedas se montan (en mangueta) sobre ejes de acero.

Incluyen "arandela elástica" de retención de la rueda sobre el eje y "tapacubo" de plástico color negro.

Económicas y ligeras de peso.

### **OPCIONAL:**

Colores personalizados del tapacubo o del núcleo de la rueda para cantidades.

### **APLICACIONES:**

Aplicaciones en jardinería, máquinas cortacésped, carritos ligeros, expositores, etc.

### **PRECAUCIONES:**

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.