FICHA DE PRODUCTO

COD. 975-60/310NY

REF. REC. 310 NY-TG

Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	200 mm
Ancho de Banda	B	50 mm
Ancho de Buje	C	58 mm
Diametro de Buje	D	71 mm
Diametro de Eje	E	20 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga	Kg	800 Kg
Temperatua de Trabajo		-25 a 80 ºC
Peso	(kg)	0,85 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		70º SHORE D

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	■	■	□
Protección Suelo:	■	■	■	□	□
Resistencia Rodadura:	■	■	□	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **NY**

PARTICULARIDADES:
Se obtienen por inyección de nylon (poliamida 6).

APLICACIONES:
Industriales de cualquier tipo. En ambientes húmedos u oxidantes.

PROPIEDADES:
Ruedas de alta capacidad de carga a bajo coste (son las ruedas más populares de nuestra gama).
Son ligeras de peso (Densidad: 1,14), elásticas y resistentes a los golpes.
Fáciles de mover, límpias, no ensucian los suelos.
Son resistentes a la corrosión, a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y al desgaste. Requieren un mínimo de lubricación y mantenimiento.
Su resistencia química es excelente y el material no se ve afectado por el agua, la sal, aceites, grasas, disolventes orgánicos, hidrocarburos, productos petrolíferos, jabones, detergentes, álcalis, leche, etc.

PROPIEDADES:
No se aconseja su contacto permanente con ácidos concentrados (+20%), tintura de yodo, permanganato potásico, fenol, mercurio, peróxido de hidrógeno y derivados del cloro.
Su mejor campo de utilización se sitúa entre +5ºC a +40ºC.