

FICHA DE PRODUCTO

COD. 595-125/02

REF. MIPG5 125



Datos técnicos

Tamaño pletina		135x110 mm
Distancia entre agujeros		105x80 mm
Espesor horquilla		3,0 mm
Espesor pletina		3,0 mm
Ancho horquilla		60 mm
Tornillo de sujeción		10,2 mm
Altura total		100,5 mm
Radio de giro		117 mm
Capacidad de carga		300 Kg
Peso		1,10 Kg



Modelo soporte: **MIPG5**

MI: SOPORTES MODELO MI

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al níquel-cromo 18/8, pulido brillante.

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm.

Casquillo inox. AISI 304: ?12x8,2x46

MIG: SOPORTES MODELO MI - GIRATORIOS G

Sujeción del los soportes : - Por pletina (MiPG) de 2,5 mm. de espesor.

Soporte de acero inox (estampado) de 2,5mm. de espesor.

Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305 en soportes MIPG.

Doble hilera de bolas (de acero inoxidable AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes.