

FICHA DE PRODUCTO



COD. 595-125

REF. MIPG4 125



Datos técnicos		
Tamaño pletina		105x85 mm
Distancia entre agujeros		80x60 mm
Espesor horquilla		2,5 mm
Espesor pletina		2,5 mm
Ancho horquilla		45 mm
Tornillo de sujeción		8,5 mm
Altura total		92,5 mm
Radio de giro		104 mm
Capacidad de carga		210 Kg
Peso		0,52 Kg

Modelo soporte: **MIPG4**

MI: SOPORTES MODELO MI

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al níquel-cromo 18/8, pulido brillante.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ?12x8,2x46

MIG: SOPORTES MODELO MI - GIRATORIOS G

Sujeción del los soportes : - Por pletina (MiPG) de 2,5 mm. de espesor.
Soporte de acero inox (estampado) de 2,5mm. de espesor.
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305 en soportes MIPG.
Doble hilera de bolas (de acero inoxidable AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes.