

FICHA DE PRODUCTO

COD. 588-515

REF. UPDG8 150



Datos técnicos		
Tamaño pletina		200x160 mm
Distancia entre agujeros		160x120 mm
Ancho horquilla		90 mm
Tornillo de sujeción		16,5 mm
Altura total		137 mm
Radio de giro		136 mm
Capacidad de carga		5000 Kg
Peso		16,65 Kg

Modelo soporte: **UPDG8**

UD: SOPORTES MODELO UD

Horquilla provista de arandelas, tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN 933 M25x240mm.

Casquillos montaje encajados en los cojinetes.

Acabado de los soportes: zincado.

UDG: SOPORTES MODELO UD - GIRATORIOS G

Sujeción del soporte por pletina (UDPG) de acero forjado de 15mm. de espesor. Horquilla de acero estampado de 12mm. de espesor electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria, con espacio interior de 90 + 10 + 90 mm.

Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de precisión (DIN 711) encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos (DIN 720) encajado en la cabeza giratoria.

Cabeza giratoria rellena de grasa, totalmente sellada y provista de engrasador. Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.

Blocaje de la cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmontar la rueda.