

FICHA DE PRODUCTO



COD. 586-620

REF. QPG8 200

Datos técnicos		
Tamaño pletina		175x140 mm
Distancia entre agujeros		140x105 mm
Espesor horquilla		10,0 mm
Espesor pletina		11,5 mm
Ancho horquilla		90 mm
Tornillo de sujeción		12,2 mm
Altura total		164 mm
Radio de giro		167 mm
Capacidad de carga		3000 Kg
Peso		12,10 Kg



Modelo soporte: **QPG8**

Q: SOPORTES MODELO Q

Horquilla provista de arandelas, tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN 933 M12x90mm.

Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.

Acabado de los soportes: zincado.

QPG: SOPORTES MODELO Q - PLETINA P - GIRATORIOS G

Sujeción del soporte por pletina de acero forjado de 8mm. de espesor.

Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por una hilera de bolas (de acero al cromo) sobre pistas de acero endurecido.

Cabeza giratoria rellena de grasa (totalmente sellada) y provista de engrasador.

Horquilla de acero estampado de 6mm. de espesor electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria, con espacio interior de 65 mm.

Giro axial del soporte SIN PIVOTE CENTRAL