

FICHA DE PRODUCTO



COD. 521-081

REF. BITF3 080

Datos técnicos		
Espesor horquilla		2,0 mm
Ancho horquilla		29 mm
Tornillo de sujeción		6,2 mm
Altura total		68 mm
Radio de giro		
Capacidad de carga		60 Kg
Peso		0,18 Kg



Modelo soporte: **BITF3**

BI: SOPORTES MODELO BI
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al níquel-cromo 18/8, pulido brillante.
Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm. y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80mm. y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
BIG: SOPORTES MODELO BI - GIRATORIOS G
Sujeción de los soportes:
- Por pletina(BiPG) de 2mm. de espesor.
Soporte de acero (inox) estampado de: 1,5mm. de espesor en ø60, 63 y 80mm. y 2mm. en ø100 y 125mm.
Doble hilera de bolas (de acero inox. AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes.
Robusto pivote central ø12mm. (remachado) de acero AISI 305 en soportes BiPG.
SISTEMAS DE BLOCAJE:
BIG-FD: SOPORTES MODELO BIG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Muelle de freno AISI 301.
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.