

# FICHA DE PRODUCTO



COD. 521-060

REF. BTF3 060

Datos técnicos		
Espesor horquilla		2,0 mm
Ancho horquilla		29 mm
Tornillo de sujeción		6,2 mm
Altura total		59 mm
Radio de giro		
Capacidad de carga		50 Kg
Peso		0,12 Kg



Modelo soporte: **BTF3**

B: SOPORTES MODELO B

Horquilla provista de tornillo y tuerca (8.8): DIN-933 M6x40 en  $\varnothing 60$ , 63 y 80mm. y M8x45 en  $\varnothing 100$  y 125mm.

Casquillo:  $\varnothing 10 \times 6,4 \times 28$  en  $\varnothing 60$ , 63 y 80mm. y  $\varnothing 12 \times 8,25 \times 33$  en  $\varnothing 100$  y 125mm.

Acabado de los soportes: zincado brillante.

BG: SOPORTES MODELO B - GIRATORIOS G

Sujeción de los soportes : - Por pletina (BPG) de 2mm. de espesor.

Soporte de acero estampado de: 1,5mm. de espesor en  $\varnothing 60$ , 63 y 80mm. y 2mm. en  $\varnothing 100$  y 125mm.

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

Robusto pivote central (remachado) de acero  $\varnothing 12$ mm en soportes BP.

SISTEMAS DE BLOCAJE:

BG-FS: SOPORTES MODELO BG - FRENO SIMPLE FS:

Blocaje de la rueda por pedal de plástico.

Disponible en rotantes giratorios  $\varnothing 60$  a 80mm.: añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.