FICHA DE PRODUCTO

COD. 49-49/88

REF. QPG7 250 FD

Datos técnicos		
Tamaño pletina		138x116 mm
Distancia entre agujeros		105x80 mm
Espesor horquilla		6,0 mm
Espesor pletina		8,0 mm
Ancho horquilla		65 mm
Tornillo de sujeción		10,2 mm
Altura total		175 mm
Radio de giro		
Capacidad de carga	Kg	1500 Kg
Peso	(kg)	7,30 Kg

Modelo soporte: **QPG7**

Q: SOPORTES MODELO Q
Horquilla provista de arandelas, tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN 933 M12x90mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabado de los soportes: zincado bicromatado, acorde con normas ROHS.
QG: SOPORTES MODELO Q - GIRATORIOS G
Sujeción del soporte por pletina (QPG) de acero forjado de 8mm. de espesor.
Horquilla de acero estampado de 6mm. de espesor electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria, con espacio interior de 65 mm.
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de precisión (DIN 711) encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos (DIN 720) encajado en la cabeza giratoria.
Cabeza giratoria rellena de grasa (totalmente sellada) y provista de engrasador.
Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.
Blocaje de la cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmontar la rueda.
SISTEMAS DE BLOCAJE:
QPG-FD: SOPORTES MODELO QPG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte. Disponible en todos los diámetros: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.