

# FICHA DE PRODUCTO



COD. 49-44/86

REF. FP2G4 080 FD

Datos técnicos		
Tamaño pletina		135x110 mm
Distancia entre agujeros		105x80 mm
Espesor horquilla		3,5 mm
Espesor pletina		4,0 mm
Ancho horquilla		46 mm
Tornillo de sujeción		8,2 mm
Altura total		70,5 mm
Radio de giro		
Capacidad de carga		300 Kg
Peso		0,76 Kg



Modelo soporte: **FP2G4**

## SOPORTES MODELO FP4

Sujeción de los soportes por pletina.

Soporte de acero estampado de 3,5mm de espesor y pletina de 4,0mm. de espesor. Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

Robusto pivote central remachado de acero con sistema antigiro.

Junta de retención de grasa en las dos hileras de bolas.

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60mm.

Casquillo 12x8,25x46mm. Acabado de los soportes: Zincado plateado.

## SOPORTES GIRATORIOS FPG4

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en dos hileras. Robusto pivote central (remachado) de acero.

## SOPORTES MODELO FPG4 + FRENO DOBLE FD:

Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.

Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.