

FICHA DE PRODUCTO



COD. 49-44/83

REF. FTG4 100 FD

Datos técnicos		
Espesor horquilla		3,5 mm
Espesor pletina		4,0 mm
Ancho horquilla		45 mm
Tornillo de sujeción		8,2 mm
Altura total		75,5 mm
Radio de giro		
Capacidad de carga		300 Kg
Peso		0,78 Kg



Modelo soporte: **FTG4**

SOPORTES MODELO FT4

Sujeción de los soportes por tornillo M-12.

Soporte de acero estampado de 3,5mm de espesor. Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

Junta de retención de grasa en las dos hileras de bolas.

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60mm.

Casquillo 12x8,25x46mm.

Acabado de los soportes: Zincado plateado.

SOPORTES GIRATORIOS FTG4

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras.

SOPORTES MODELO FTG4 + FRENO DOBLE FD:

Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte. Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.