FICHA DE PRODUCTO

COD. 49-41/9

REF. MTG4 200 FD

Datos técnicos		
Espesor horquilla		3,0 mm
Ancho horquilla		61 mm
Tornillo de sujeción		12,0 mm
Altura total		140 mm
Radio de giro		
Capacidad de carga	Kg	300 Kg
Peso	(kg)	2,00 Kg

Modelo soporte: **MTG4**

M: SOPORTES MODELO M
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ?80 a 125 mm., M-12x80 en ?150 a 200 mm. y M-14x120 en ?260 mm.
Casquillo: ?12x8,2x46 en ?80 a 125 mm., ?20x12,2x61 en ?150 a 200 mm. y ?20x14,2x96 en ?260 mm.
Acabado de los soportes: zincado brillante.
MG: SOPORTES MODELO M - GIRATORIOS G
Sujeción del los soportes:
- Por tornillo (MTG) M-12
Soporte de acero estampado de: 2,5mm. de espesor en ?80 a 125 mm., 3 mm. en ?150 a 200 mm. y 4 mm. en ?260 mm.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
SISTEMAS DE BLOCAJE:
MG-FD: SOPORTES MODELO MG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte. Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.