

FICHA DE PRODUCTO



COD. 49-39/42

REF. BITG3 080 FD

Datos técnicos		
Espesor horquilla		1,5 mm
Ancho horquilla		29 mm
Tornillo de sujeción		
Altura total		68 mm
Radio de giro		
Capacidad de carga	 Kg	60 Kg
Peso	 (kg)	0,36 Kg



Modelo soporte: **BITG3**

BI: SOPORTES MODELO BI

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al níquel-cromo 18/8, pulido brillante.

Horquilla provista de tornillo y tuerca inoxidables A2: DIN-933 M6x40 en \varnothing 60, 63 y 80mm. y M8x45 en \varnothing 100 y 125mm.

Casquillo inox. AISI 304: \varnothing 10x6,4x28 en \varnothing 60, 63 y 80mm. y \varnothing 12x8,25x33 en \varnothing 100 y 125mm.

BIG: SOPORTES MODELO BI - GIRATORIOS G

Sujeción de los soportes:

- Por pletina(BiPG) de 2mm. de espesor.

Soporte de acero (inox) estampado de: 1,5mm. de espesor en \varnothing 60, 63 y 80mm. y 2mm. en \varnothing 100 y 125mm.

Doble hilera de bolas (de acero inox. AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes.

Robusto pivote central \varnothing 12mm. (remachado) de acero AISI 305 en soportes BiPG.

SISTEMAS DE BLOCAJE:

BIG-FD: SOPORTES MODELO BIG - FRENO DOBLE FD:

Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.

Muelle de freno AISI 301.

Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.