# FICHA DE PRODUCTO

## COD. 49-16

### REF. FS UDPG8 300

| Datos técnicos | | |
|---|---|---|
| Tornillo de sujeción | | |
| Altura total | | |
| Radio de giro | | |
| Capacidad de carga | Kg | 5000 Kg |
| Peso | (kg) | 2,60 Kg |

Modelo soporte: **FS**

**UD: SOPORTES MODELO UD**
Horquilla provista de arandelas, tornillo y tuerca autoblocante (calidad8.8): DIN 933 M25x240mm.
Casquillos montaje encajados en los cojinetes.
Acabado de los soportes: zincado bicromatado, acorde con normas ROHS.
**UDG: SOPORTES MODELO UD - GIRATORIOS G**
Sujeción del soporte por pletina (UDPG) de acero forjado de 15mm. de espesor. Horquilladeaceroestampadode12mm.deespesor electrosoldada(interior+ exterior) a la cabeza giratoria, con espacio interior de 90 + 10 + 90 mm.
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de precisión (DIN 711) encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos (DIN 720) encajado en la cabeza giratoria.
Cabeza giratoria rellena de grasa, totalmente sellada y provista de engrasador. Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.
Blocaje de la cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmontar la rueda.
**SISTEMAS DE BLOCAJE:**
**UDPG-FS: SOPORTES MODELO UDPG - FRENO SIMPLE FS:**
Blocaje de la rueda por pedal de acero. Disponible en todos los rotantes: añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.