

# FICHA DE PRODUCTO



COD. 49-10

REF. FS UPDG8 150



## Datos técnicos

Tamaño pletina		
Distancia entre agujeros		
Tornillo de sujeción		
Altura total		
Radio de giro		
Capacidad de carga	 Kg	5000 Kg
Temperatura de trabajo		
Peso	 (kg)	1,82 Kg

## Dimensiones adicionales del soporte



Modelo soporte: **FS**

### UD: SOPORTES MODELO UD

Horquilla provista de arandelas, tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN 933 M25x240mm.

Casquillos montaje encajados en los cojinetes.

Acabado de los soportes: zincado bicromatado, acorde con normas ROHS.

### UDG: SOPORTES MODELO UD - GIRATORIOS G

Sujeción del soporte por pletina (UDPG) de acero forjado de 15mm. de espesor. Horquilla de acero estampado de 12mm. de espesor electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria, con espacio interior de 90 + 10 + 90 mm.

Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de precisión (DIN 711) encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos (DIN 720) encajado en la cabeza giratoria.

Cabeza giratoria rellena de grasa, totalmente sellada y provista de engrasador. Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.

Bloqueo de la cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmontar la rueda.

### SISTEMAS DE BLOCAJE:

#### UDPG-FS: SOPORTES MODELO UDPG - FRENO SIMPLE FS:

Bloqueo de la rueda por pedal de acero. Disponible en todos los rotantes: añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.