

# FICHA DE PRODUCTO



COD. 49-08/8

REF. FS UPG8 300

Datos técnicos	
Tornillo de sujeción	
Altura total	
Radio de giro	
Capacidad de carga	 5000 Kg
Peso	 2,60 Kg



Modelo soporte: **FS**

## U: ROTANTES MODELO U

Horquilla provista arandelas, de tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN 933 M25x140mm.

Casquillos montaje encajados en los cojinetes.

Acabado de los soportes: zincado bicromatado, acorde con normas ROHS.

## UG: SOPORTES MODELO U - GIRATORIOS G

Sujeción del soporte por pletina (UPG) de acero forjado de 15mm. de espesor.

Horquilla de acero estampado de 12mm. de espesor electrosoldada (interior+ exterior) a la cabeza giratoria, con espacio interior de 95 mm.

Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de precisión (DIN 711) encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos (DIN 720) encajado en la cabeza giratoria.

Cabeza giratoria rellena de grasa, totalmente sellada y provista de engrasador. Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.

Bloqueo de la cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmontar la rueda.

## SISTEMAS DE BLOQUEO:

### UPG-FS: SOPORTES MODELO UPG - FRENO SIMPLE FS:

Bloqueo de la rueda por pedal de acero.

Disponible en todos los rotantes: añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.