FICHA DE PRODUCTO

COD. 49-06/4

REF. FS QDPG6 150

Datos técnicos		
Tornillo de sujeción		
Altura total		200 mm
Radio de giro		
Capacidad de carga	Kg	1500 Kg
Peso	(kg)	1,80 Kg

Modelo soporte: **FS**

SOPORTES MODELO QDP6
Soportes de acero (estampado) y electrosoldado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros. Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (calidad 8.8): DIN 933 M12x150mm.Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabado: zincado brillante.
SOPORTES GIRATORIOS QDPG6
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, una pista de bolas (endurecida) con mecanizado de precisión, rellena de grasa (totalmente sellada) y provista de engrasador.
Giro axial del soporte sin pivote central. Ver página 155. Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.
SOPORTES MODELO QDPG6 + FRENO SIMPLE FS:
Blocaje de la rueda por pedal de acero.
Disponible en todos los diámetros: añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.