

FICHA DE PRODUCTO

COD. 74-462/12

REF. HANDY 700/12000



Particularidades:

- El andamio Handy fue especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler.
- Las plataformas apilables encajadas de Handy, con elementos de seguridad anti-viento, son realmente fáciles de utilizar.
- Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro.
- La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege a estos de posibles deformaciones.
- Las ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie, óptimas para un sencillo montaje y desmontaje.
- Soldadura robotizada, EN 1004 T.ü.V. certificado, 200 kg/m² carga máxima según clase de andamio 3, Máxima altura de trabajo 10m exterior, 14m interior, ø tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales), Madera de plataforma robusta y de 12mm, Horizontales y diagonales por código de colores.
- Plataforma de 600x2500mm.



Recambios:

Cod. **74-466/28** - Estabilizador 1300 Componente Handy

Cod. **74-466/21** - Kit rodapie 700 Componente Handy

Cod. **74-466/18** - Plataforma TR 2500 Componente Handy

Cod. **74-466/14** - Tirante Horz/Diag 2500x700 Componente Handy

Cod. **74-466/12** - Tirante Diagonal 2500 Componente Handy

Cod. **74-466/10** - Tirante horizontal 2500 Componente Handy

Cod. **74-466/08** - Bastidor Barandilla 700-1 mt Componente Handy

Cod. **74-466/03** - Kit Bastidor 700-8p Componente Handy

Cod. **74-466/02** - Rueda Handy Componente Handy

Cod. **74-466/29** - Estabilizador Handy XL Comopponente Handy

Especificaciones:

Altura de Plataforma (m)	Altura de Trabajo (m)	Altura del Andamio (m)	 (kg)
12,0	14,0	13,0	120,00

