FICHA DE PRODUCTO

COD. 74-462/02

REF. HANDY 700/2300



Particularidades:

- El andamio Handy fue especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler.
- as plataformas apilables encajadas de Handy, con elementos de seguridad anti-viento, son realmente fáciles de utilizar.
- Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro
- La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege a estos de posibles deformaciones.
- las ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie, óptimas para un sencillo montaje y desmontaje.
- Soldadura robotizada, EN 1004 T.ü.V. certificado, 200 kg/m2 carga máxima según clase de andamio 3, Máxima altura de trabajo 10m exterior, 14m interior, ø tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales), Madera de plataforma robusta y de 12mm, Horizontales y diagonales por código de colores.
- Plataforma de 600x2500mm.

Recambios:

Cod. **74-466/28 -** Estabilizador 1300 Componente Handy

Cod. **74-466/21 -** Kit rodapie 700 Componente Handy

Cod. **74-466/18 -** Plataforma TR 2500 Componente Handy

Cod. **74-466/12 -** Tirante Diagonal 2500 Componente Handy

Cod. **74-466/10 -** Tirante horizontal 2500 Componente Handy

Cod. **74-466/08 -** Bastidor Barandilla 700-1 mt Componente Handy

Cod. **74-466/03 -** Kit Bastidor 700-8p Componente Handy

Cod. **74-466/02 -** Rueda Handy Componente Handy

Cod. **74-446/14 -** BASTIDOR BASE COMPAX Bastidor andamio Compax

Cod. **74-466/29 -** Estabilizador Handy XL Comompoente Handy

Especificaciones:

Altura de Plataforma (m)	Altura de Trabajo (m)	Altura del Andamio (m)	(kg)
2,3	4,3	3,3	120,00

AL

MAX. 200 Kg/m²

UNE-EN 1004 Andamio Clase 3 200 Kg./m²