

FICHA DE PRODUCTO

COD. 74-464/05

REF. HANDY 1300/5300



Particularidades:

- El andamio Handy fue especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes y para el alquiler.
- as plataformas apilables encajadas de Handy, con elementos de seguridad anti-viento, son realmente fáciles de utilizar.
- Los peldaños perfilados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro
- La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege a estos de posibles deformaciones.
- las ruedas con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie, óptimas para un sencillo montaje y desmontaje.
- Soldadura robotizada, EN 1004 T.ü.V. certificado, 200 kg/m2 carga máxima según clase de andamio 3, Máxima altura de trabajo 10m exterior, 14m interior, ø tubo 50mm, Espesor de pared tubular: 2,3mm (soportes) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales), Madera de plataforma robusta y de 12mm, Horizontales y diagonales por código de colores.
- Plataforma de 600x2500mm.



Recambios:

Cod. **74-466/28** - Estabilizador 1300 Componente Handy

Cod. **74-466/18** - Plataforma TR 2500 Componente Handy

Cod. **74-466/12** - Tirante Diagonal 2500 Componente Handy

Cod. **74-466/10** - Tirante horizontal 2500 Componente Handy

Cod. **74-466/02** - Rueda Handy Componente Handy

Cod. **74-466/29** - Estabilizador Handy XL Comompoente Handy

Cod. **74-466/09** - Bastidor Barandilla 1300-1 mt Componente Handy

Cod. **74-466/05** - Kit Bastidor 1300-8p Componente Handy

Cod. **74-466/15** - Tirante Horz/Diag 2500x1300 Componente Handy

Especificaciones:

Altura de Plataforma (m)	Altura de Trabajo (m)	Altura del Andamio (m)	 (kg)
5,3	7,3	6,3	120,00

